



# PERFECT SANITATION FOR HEALTHY POOLS



*AstralPool Salt  
Chlorinators provide  
your pool with safe,  
clean and healthy  
swimming water*



## SEL Clear - Salt Chlorinator

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ สำหรับขนาดเล็ก ใช้งานง่าย  
เหมาะสำหรับสระบ้าน และ Pool Villa

Self-cleaning salt chlorinator thanks to reverse polarity.  
Easy to install and use. It is a more inexpensive and  
natural way of treating your pool. Connection for automatic cover.



CODE	ITEM	SPECIFICATION			Pool Volume m <sup>3</sup>
		CHLORINE OUTPUT gm/h	POWER		
			Voltage	Hz	
54041	SEL CLEAR 30 ; 9g/hr, for 20 m <sup>3</sup> pool, self-cleaning salt electrolysis through inversion polarity เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 9 g/hr รุ่น SEL CLEAR 30	9	230	50	20
54042	SEL CLEAR 55 ; 13g/hr, for 30 m <sup>3</sup> pool, self-cleaning salt electrolysis through inversion polarity เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 13 g/hr รุ่น SEL CLEAR 55	13	230	50	30

## Viron Salt Chlorinator

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือรุ่น Viron สามารถใช้กับสระแมกนีเซียมได้

AstralPool's Viron Salt Chlorinator brings a new benchmark in efficiency, control, convenience and reliability. The Viron Salt Chlorinator's advanced electronic power supply provides pure DC power to maximize the efficiency of the electrodes to produce the highest level of chlorine for the lowest power consumption, reducing your energy costs and keeping your pool safe and healthy. Manual dosing with liquid or granular chlorine can be haphazard. Over-dosing can cause eye irritation, itchy skin and strong chlorine odour. The Viron Salt Chlorinator continually generated chlorine at the level you require allowing you to set and forget. With easy to use touch pad, intelligent self cleaning of the cell, pool or spa dosing control and also a filter backwash timer you can't by the Viron Salt Chlorinator to make your pool healthy and enjoyable.

- Energy efficient switch mode power supply
- Robust reliable construction
- Intelligent self cleaning
- Touch pad and time clock control



CODE	ITEM	SPECIFICATION			Pool Volume m <sup>3</sup>
		CHLORINE OUTPUT gm/h	POWER		
			Voltage	Hz	
58628	V18 Viron Salt Chlorinator เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ รุ่น Viron V18 (ตั้งค่าได้ทั้งระบบปกติและอัตโนมัติ)	18	230	50	40
58629	V25 Viron Salt Chlorinator เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ รุ่น Viron V25 (ตั้งค่าได้ทั้งระบบปกติและอัตโนมัติ)	25	230	50	60
58630	V35 Viron Salt Chlorinator เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ รุ่น Viron V35 (ตั้งค่าได้ทั้งระบบปกติและอัตโนมัติ)	35	230	50	80
58631	V45 Viron Salt Chlorinator เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ รุ่น Viron V45 (ตั้งค่าได้ทั้งระบบปกติและอัตโนมัติ)	45	230	50	105

## UV AUTOMATIC DISINFECTION FOR RESIDENTIAL POOLS

Neolysis, the most advanced water treatment by AstralPool : + Sustainability + Innovation + Disinfection + Healthy.

Advantages :

- Water suitable for watering
- Dual disinfection based on UV and electrolysis
- Unbeatable water quality

Characteristics :

- The ultimate in chloramine reduction capacity (UV LP + Electrolysis)
- UV LP HO lamps (13,000 h)
- Patented process



### Neolysis LS (1.5–3 g/l) + UV for private pools

ชุดฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV และ Salt Electrolysis สำหรับสระขนาดทั่วไป

No need to add any extra salt. Natural conductivity in the operating range of 1.5–3 g/l depending on the temperature (28°C–35°C) and nominal output (80%–100%).

CODE	ITEM	SPECIFICATION			Pool Volume m <sup>3</sup>	LAMP HOUR
		POWER		CONSUMPTION		
		Voltage	Hz			
57744	Basic residential Neolysis: AP Chlore 12 Gr/h + UV 48 W Neolysis ชุดพื้นฐาน ผลิตคลอรีนได้ 12 กรัม/ชม.	230	50	0.36A	50	13000 hr
57745	Basic residential Neolysis: AP Chlore 24 Gr/h + UV 56 W Neolysis ชุดพื้นฐาน ผลิตคลอรีนได้ 24 กรัม/ชม.	230	50	0.72A	80	13000 hr
57746	Basic residential Neolysis: AP Chlore 32 Gr/h + UV 56 W Neolysis ชุดพื้นฐาน ผลิตคลอรีนได้ 32 กรัม/ชม.	230	50	0.89A	120	13000 hr
57747	pH residential Neolysis: AP Chlore 12 Gr/h + UV 48 W + pH Neolysis พร้อมชุดควบคุมค่า pH ผลิตคลอรีนได้ 12 กรัม/ชม.	230	50	0.36A	50	13000 hr
57748	pH residential Neolysis: AP Chlore 24 Gr/h + UV 56 W + pH Neolysis พร้อมชุดควบคุมค่า pH ผลิตคลอรีนได้ 24 กรัม/ชม.	230	50	0.72A	80	13000 hr
57749	pH residential Neolysis: AP Chlore 32 Gr/h + UV 56 W + pH Neolysis พร้อมชุดควบคุมค่า pH ผลิตคลอรีนได้ 32 กรัม/ชม.	230	50	0.89A	120	13000 hr
57750	pH/ORP residential Neolysis: AP Chlore 12 Gr/h + UV 48 W + pH/ORP Neolysis พร้อมชุดควบคุมค่า pH และ ORP ผลิตคลอรีนได้ 12 กรัม/ชม.	230	50	0.36A	50	13000 hr
57751	pH/ORP residential Neolysis: AP Chlore 24 Gr/h + UV 56 W + pH/ORP Neolysis พร้อมชุดควบคุมค่า pH และ ORP ผลิตคลอรีนได้ 24 กรัม/ชม.	230	50	0.72A	80	13000 hr
57752	pH/ORP residential Neolysis: AP Chlore 32 Gr/h + UV 56 W + pH/ORP Neolysis พร้อมชุดควบคุมค่า pH และ ORP ผลิตคลอรีนได้ 32 กรัม/ชม.	230	50	0.89A	120	13000 hr





## Heliox UV LP S.S. for residential pools

ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี (ระยะเวลาทำความสะอาดอ้างอิงที่ 6 ชม.)

UV LP S.S. and UV LP PE (LP = low pressure) systems are designed to be used in residential pools.

They work on a wavelength of 254 nm, which is ideal for removing microorganisms.

They will enable you to benefit from the latest ultraviolet light technology in the field of water treatment.

New features of LP S.S. & LP PE :

- Stainless steel and polyethylene versions
- Double lamp version (LP30 and LP30+)
- Plastic injection power box
- Fluidra technology (design and manufacturing)
- Lamp "ON" indicator
- Electronic counter for working time and ignitions (lamp lifetime control)
- Flowswitch (optional, included in LP+ versions)
- LP+ versions come with a built-in pH/ORP controller (complete package)
- LP+ versions come with a flow meter, pH/ORP electrodes and electrode holder (dosing pumps not included)

CODE	ITEM	SPECIFICATION			Pool Volume m <sup>3</sup>	LAMP HOUR
		POWER		CONSUMPTION		
		Voltage	Hz			
52206	Heliox UV LP AISI 316L - 10 m <sup>3</sup> /h ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน 316L Flow rate 10 m <sup>3</sup> /h	230	50	0.6A	60	13000 hr
52207	Heliox UV LP AISI 316L - 14 m <sup>3</sup> /h ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน 316L Flow rate 14 m <sup>3</sup> /h	230	50	0.6A	84	13000 hr
52208	Heliox UV LP AISI 316L - 25 m <sup>3</sup> /h ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน 316L Flow rate 25 m <sup>3</sup> /h	230	50	0.8A	150	13000 hr
52209	Heliox UV LP AISI 316L - 30 m <sup>3</sup> /h ชุดฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส มาตรฐาน 316L Flow rate 30 m <sup>3</sup> /h	230	50	1.6A	180	13000 hr